



TECHNISCHES MERKBLATT

30034

2K-ACRYL-HÄRTER

EINSATZBEREICH

SÜDWEST 2K-Acryl-Härter als Komponente B für die folgenden SÜDWEST Produkte (Komponenten A) einsetzen, wenn diese gespritzt werden:

SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack
SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack
SÜDWEST 2K-All-Grund

FARBTON: farblos

GEBINDE: 250 ml, 1 l

ANWENDUNG

MATERIALZUBEREITUNG:

Die Mischung der beiden Komponenten A und B erfolgt möglichst exakt nach dem vorgegebenen **Mischungsverhältnis nach Volumen**. Komponente A in einem geeigneten Gefäß vorlegen und den 2K-Acryl-Härter in der benötigten Menge zugeben. Dies kann z.B. in einem zylindrischen Gefäß mit einem Messstab erfolgen. Nach intensivem Rühren in ein anderes Gefäß überführen und noch einmal gut durchmischen. Das Einrühren von größeren Luftmengen nach Möglichkeit vermeiden.

Mischungsverhältnisse

SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack: 2:1
(2 Volumenteile Komponente A mit einem Volumenteil Komponente B)

SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack: 2:1
(2 Volumenteile Komponente A mit einem Volumenteil Komponente B)

SÜDWEST 2K-All-Grund 6:1
(6 Volumenteile Komponente A mit einem Volumenteil Komponente B)

Die verarbeitungsfertigen Materialien besitzen eine produktspezifische

Topfzeit. Nach Überschreitung der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verarbeitet werden. Bitte dazu auch das Technische Merkblatt der Komponente A beachten.

BESONDERE HINWEISE

Gefahr! Nur für gewerbliche Anwender / Fachleute. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Angaben zur sicheren Produktanwendung siehe Etikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

VDL-DEKLARATION

Acetate, aromatische Kohlenwasserstoffgemische, p-Toluolsulfonylisocyanate, aliphatische Polyisocyanate

GISCODE PU35

ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet. Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2023/AUGUST/KM